

## 川重

機種		部品番号	寸法(mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロット				
			厚	x	幅				x	長	径 (inch)	x	長 (mm)
45Z	C	30935-20040	16	x	210	x	1,714	227・315 x 4・227	5	1	5/8	x	60
	S	30935-20050	16	x	260	x	130	100・60・100	2	2			
50Z	C	30935-20060	25	x	260	x	1,008	185・330・330・163	4	2	3/4	x	60
	S	30935-20070	25	x	160	x	355	130・95・130	2	2			
60Z・65Z	C	30935-20080	25	x	260	x	1,058	210・340・340・168	3	2	3/4	x	65
	S	30935-20070	25	x	355	x	160	130・95・130	2	2			
70Z	C	30935-20210	32	x	330	x	1,090	180・365・365・180	3	2	7/8	x	80
	S	30935-20100	32	x	455	x	240	165・62.5・62.5・165	3	2			
80Z	C	30935-20390	32	x	330	x	1,154	191・386・386・191	3	2	7/8	x	80
	S	30935-20100	32	x	240	x	455	165・62.5・62.5・165	3	2			
85Z	C	30935-20310	32	x	330	x	1,230	205・410・410・205	3	2	7/8	x	80
	S	30935-20100	32	x	455	x	240	165・62.5・62.5・165	3	2			
85ZA 新	C	30935-21050	32	x	330	x	1,304	216・436・436・216	3	2	7/8	x	80
	S	30935-21060	32	x	455	x	240	165・62.5・62.5・165	3	2			
90Z	C	30935-20170	32	x	390	x	1,285	172.5・430・80・430・172.5	4	2	1	x	90
	S	30935-20180	35	x	515	x	255	195・62.5・62.5・195	3	2			
95Z・97Z	C	30935-20170	32	x	390	x	1,435	197.5・480・80・480・197.5	4	2	1	x	90
	S	30935-20180	35	x	515	x	280	195・62.5・62.5・195	3	2			

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## 市販エッジ 主要品番 寸法・価格表

07.2.10

## コマツ

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト				
			厚	x	幅				x	長	径 (inch)	x	長 (mm)
D20AP・D21AP	C	10G-72-21260	13	x	155	x	1,680	78x152.4x10・78	11	1	1/2	x	45
	S	10G-72-21270	13	x	155	x	440	74・85・69・69・69・74	5	2			
505	C	385-10339791	19	x	210	x	1,030	222・293・293・222	3	1	5/8	x	60
	S	385-10339781	19	x	210	x	429	68・146.5・146.5・68	3	1			
505・507	C	385-10234811	13	x	155	x	1,044	222・300・300・222	3	1	1/2	x	45
	S	385-10234801	13	x	155	x	450	75・150・150・75	3	2			
507	C	385-10339771	19	x	210	x	1,044	222・300・300・222	3	1	5/8	x	60
	S	385-10339761	19	x	210	x	450	75・150・150・75	3	2			
510・515		---	19	x	210	x	1,192	93・314・314・314・157	4	2	3/4	x	65
520B	C	385-10273621	25	x	260	x	1,372	209・318x3・209	4	1	7/8	x	80 or 85
	S	385-10273631	25	x	260	x	530	106・318・106	2	2			
530B	C	385-10177781	25	x	260	x	1,081	83.5・152.4x6・83.5	7	1	3/4	x	65
	S	385-1077771	25	x	260	x	757	74・152.4x4・74	5	2			
WA30-1	C	362-972-1110	16	x	155	x	1,570	65・288x5・65	6	1	5/8	x	60
WA30-2・3・5	C	362-972-1111	16	x	155	x	1,574	72・286x5・72	6	1	5/8	x	60
WA40-1	C	363-972-1110	16	x	155	x	1,820	73・279x6・73	7	1	5/8	x	60
WA40-2・3	C	363-70-21190	16	x	155	x	1,690	71・258x6・71	7	1	5/8	x	60
WA70・80	C	415-815-1110	19	x	210	x	1,054	71・152・304・304・152・71	5	1	5/8	x	60
	S	415-815-1120	19	x	210	x	460	78・152・152・78	3	2			
WA100-1	C	416-815-1110	19	x	260	x	1,461	243・325x3・243	4	1	3/4	x	65
	S	416-815-1120	19	x	260	x	435	79・277・79	2	2			
WA100-1・3A	C	416-815-1210	22	x	230	x	1,297	161・325x3・161	4	1	3/4	x	65
	S	416-815-1220	22	x	230	x	517	79・276.5・161	2	2			
WA150	C	417-815-1110	19	x	260	x	1,501	251・333x3・251	4	1	3/4	x	65
	S	417-815-1120	19	x	260	x	441	79・282.5・79	2	2			
WA150	C	416-815-1310	22	x	230	x	1,329	165・333x3・165	4	1	3/4	x	65
	S	416-815-1320	22	x	230	x	526.5	79・282.5・165	2	2			
WA200-3	C	418-815-1220	25	x	260	x	1,534	255.5・341x3・255.5	4	1	7/8	x	80 or 85
	S	418-815-1110	25	x	260	x	449	83・283・83	2	2			
WA200-2	C	417-815-1210	25	x	260	x	1,361	169・341x3・169	4	1	7/8	x	80 or 85
	S	417-815-1220	25	x	260	x	535.5	82.5・284・169	2	2			
WA300-1	C	418-815-1211	32	x	330	x	1,495	185・375x3・185	4	1	1	x	80 or 85
	S	418-815-1221	32	x	330	x	591	83・323・185	2	2			
WA350-1	C	423-815-1111	32	x	330	x	1,617	197・80・381・301・381・80・197	6	1	7/8	x	80 or 85
	S	423-815-1121	32	x	330	x	559	103・80・197・80・99	4	2			
WA400	C	424-815-1111	32	x	330	x	1,748	223・80・407.5・327・407.5・80・223	6	1	7/8	x	80 or 85
	S	424-815-1121	32	x	330	x	585.5	100・80・225・80・100	4	2			
WA450-3	C	421-815-2110	32	x	330	x	2,068	208・80・394・312・80・312・394・80・208	8	1	7/8	x	80 or 85
	S	421-815-1120	32	x	330	x	545.5	99・80・187.5・80・99	4	2			
WA500	C	425-815-1310	38	x	406	x	2,065	273・100・373・100・373・100・373・100・273	8	1	1	x	80 or 90
	S	425-815-1320	38	x	406	x	662.5	95・100・273・100・95	4	2			

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## CAT

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	フロンタル(inch)				
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)		
910	C	4T8796・9W8620	19	x	260	x	1,523	257.5・336x3・257.5	4	1	3/4	x	65
	S	4T2914	19	x	260	x	433	75・283・75	2	2			
926・924F・918E	C	1U295	25	x	280	x	1,025	186・337・337・165	3	2	1	x	80 or 90
	S	4T8091	25	x	342	x	163	140・62・140	2	2			
950B・E・F	C	1U601	32	x	360	x	1,210	243・388・388・191	3	2	1	x	80 or 90
	S	3G9512・4T8101	32	x	496	x	170	182・68・68・182	3	2			
966D・E・F	C	1U596	32	x	360	x	1,318	248・429・429・212	3	2	1・1/4	x	100 or 110
	S	3G6395	32	x	510	x	200	180・75・75・180	3	2			
966G-2	C	100-6668	32	x	460	x	1,397	222・451.5・451.5・272	3	2	1・1/4	x	100 or 110
	S	3G6395	32	x	610	x	200	230・75・75・230	3	2			
WS200・210	C	52922-10102・52922-00100	16	x	155	x	1,555	65・285x5・65	6	1	5/8	x	60
		(52922-00100)											
WS300・310・300A	C	52788-00100 P270	16	x	155	x	1,750	65・270x6・65	7	1	5/8	x	60
		52788-02100 P260											
WS300・310・300A・400	C	52788-02102 P260	16	x	155	x	1,680	60・260x6・60	7	1	5/8	x	60

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## TCM

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	フロンタル				
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)		
L-3	C		16	x	155	x	1,390	60・254x5・60	6	1	5/8	x	60
L-4	C		16	x	155	x	1,570	53・244x6・53	7	1	5/8	x	60
L13	C	26408-82131	25	x	260	x	1,106	184・369・369・184	3	1	1	x	80 or 90
	S	26408-82141	25	x	260	x	615	63・369・183	2	2			
L-16・19・20	C	26418-82061	25	x	260	x	1,166	194・389・389・194	3	1	1	x	80 or 90
	S	26418-82071	25	x	260	x	655	73・389・193	2	2			
L-26・27	C	26758-82371	32	x	330	x	1,606	127・290・290・192・290・290・127	6	1	1	x	80 or 90
	S	26758-82361	32	x	330	x	539	161・80・57・80・161	4	2			
L-32	C	26768-82151	32	x	330	x	1,816	168・305・305・260・305・305・168	6	1	1	x	80 or 90
	S	26768-82371	32	x	330	x	545	162.5・80・60・80・162.5	4	2			
L-34・35・39・40	C		38	x	330	x	1,936	177・340・340・222・340・340・177	6	1	1	x	80 or 90
	S		38	x	330	x	554	161・80・72・80・161	4	2			
830	C	56380-51232	25	x	260	x	1,256	284・344・344・284	3	1	3/4	x	65
	S	56380-51242	25	x	260	x	460	58・344・58	2	2			
830-2・3	C	56380-51233A	25	x	260	x	1,074	193・344・344・193	3	1	1	x	80 or 90
	S	56380-51243A	25	x	260	x	551	58・344・149	2	2			
835・840	C	26418-82071	25	x	260	x	1,166	193・390・390・193	3	1	1	x	80 or 90
	S	26418-82061	25	x	260	x	655	72・390・193	2	2			
850	C	56500-50251	32	x	330	x	1,571	253・355・355・355・253	4	1	1 or 1/4	x	100 or 110
	S	56500-50261	32	x	330	x	555	100・355・100	2	2			
870	C	56700-50872	38	x	330	x	1,794	289.5・405・405・405・289.5	4	1	1 or 1/4	x	100 or 110
	S	56700-50882	38	x	330	x	626	110.5・405・110.5	2	2			

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## ヤンマー

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト		
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)
V2	C		16	155	1,450	113・306x4・113	5	1	1/2	x	45
V3	C		16	155	1,555	77.5・280x5・77.5	6	1	1/2	x	45
V4	C		16	155	1,680	75・306x5・75	6	1	1/2	x	45

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## クボタ

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト		
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)
RA300	C		16	155	1,345	92.5・290x4・92.5	5	1	5/8 or 1/2	x	60 or 45
RA400	C	R1411-71410	16	155	1,580	65・290x5・65	6	1	5/8 or 1/2	x	60 or 45
RA500	C	R1511-71410	16	155	1,690	68・222x7・68	8	1	5/8 or 1/2	x	60 or 45

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## 古川

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト		
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)
FL301	C		16	155	1,580	65・290x5・65	6	1	5/8	x	60
FL302-1	C	32811-91110	16	155	1,571	69・5・290・290・272・290・290・69.5	6	1	5/8	x	60
FL303	C		16	210	1,690	77・256x6・77	7	1	5/8	x	60

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## 日立建機

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト		
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)
JH80	C		25	260	820	100・310・310・100	3	1	3/4	x	65
	S		25	260	1,030	205・310・310・205	3	2			
LX30	C	30811-91110	16	155	1,690	74・257x6・74	7	1	5/8	x	60
LX80	C		25	260	1,533	249・341・353・341・249	4	1	7/8	x	80 or 85
	S		25	260	436	76.5・283・76.5	2	2			
LX230-5	C		38	406	1,875	237・80・360・80・180.5・180.5・80・360・80・237	9	1	1	x	80 or 90
	S		38	406	641.5	117.5・80・246.5・80・117.5	4	2			

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。

## 石川島

機種		部品番号	寸法 (mm)			取付穴ピッチ	穴数	枚数	プロホルト		
			厚	幅	長				径 (inch)	x	長 (mm)
IS70AH	C		16	155	860	30・100・200・200・200・100・30	6	3	5/8	x	100 or 110
	S		16	155	400	45・100・200・55	3	2			

\* 同機種においてもブレード幅によって使用する製品が異なる為、要実機寸法確認。