

明日の包装梱包機械を考える

SPOT

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

全自動梱包機シリーズ

LAP-N



EC-400



LA-PL



HC-600MD



ICHINEN SHOKO CO.,LTD.

■標準仕様

機種	LAP-N	EC-400
特徴	全自動梱包機LAシリーズの最新型機。バンド装填は立ったままできるウエストハイロード、切替スイッチによりテーブル内センサー感知スイッチ装備、バンド再送り機能もつき、使いやすさを追求した全自動機のベシックマシーン。	「スポット」の技術を結集した最新型全自動梱包機。新型アーチを採用。バンドプールの安定化。強靱で耐久性に優れたシールヘッドを採用。バンド空結束防止装置を標準装備。維持費が安価です。
機械寸法	巾1146×奥行625×高さ1527mm テーブル寸法 巾600×奥行623×高さ800mm	巾952×奥行625×高さ1527mm テーブル面高さ800mm
機械重量	132kg	132kg
梱包能力	最高30結束/分	最高38結束/分
アーチサイズ	巾600×高さ600mm	巾600×高さ600mm(標準機)
引締力	20N~600N	20N~600N
使用バンド	5・6・9・12・14・15.5mm (内径200φ 外径480φ 巾200mm)	PPバンド、極薄バンド各種 巾5~15.5mm(簡単な部品交換要)
接着方法	ヒーターによる熱溶着方式	ヒーターによる熱溶着方式
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
電装	モーター 150W 1台 100W 1台 80W 1台	モーター 150W 1台 100W 1台 80W 1台
消費電力	550W(ピーク時)	550W(ピーク時)

機種	LA-PL
特徴	重量物や大きな梱包物などに最適な低床タイプです。テーブル面までの高さが362mm(キャスターなし)ですので、梱包物の積みおろしが楽にできます。家具、冷蔵庫などの梱包に最適です。 ※写真のアーチ寸法はW1,800×H1,400mmです。
機械寸法	巾1658×奥行623×高さ1143mm テーブル面 巾600×奥行623×高さ432mm
機械重量	260kg
梱包能力	最高30結束/分
アーチサイズ	巾600×高さ600mm
引締力	20N~600N
使用バンド	5~15.5mm (内径200φ 外径480φ 巾200mm)
接着方法	ヒーターによる熱溶着方式
電源	単相100V 50/60Hz
電装	モーター 150W 1台 100W 1台 80W 1台
消費電力	550W(ピーク)

機種	HC-600MD
特徴	梱包ラインの自動化に開発された機械でベルトコンベアー内蔵型です。 バンドの1本掛、2本掛、フリーパスが可能です。
機械寸法	巾1320×奥行635×高さ1543mm
テーブル面	巾948×奥行635×高さ800mm
機械重量	300kg
梱包能力	2本掛 15梱包/分
アーチサイズ	巾600×高さ600mm
引締力	20N~600N
使用バンド	5~15.5mm (内径200φ 外径480φ 巾200mm)
電源	三相200V 50/60Hz

◎改良のため、予告なしに性能・仕様を変更することがあります。

■代理店



株式会社 **イチネンSHOKO**

<http://www.shokokiko.com/>

本社工場 大阪府四條畷市部屋新町2番32号
電話(072)878-3471(代) 〒575-0041
ファックス(072)879-5274
東 京 東京都大田区平和島1丁目1番2号
営業所 電話(03)3298-4630(代) 〒143-0006
ファックス(03)3298-4632